

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe : 1 / 3	Nr.: 2.0-0
			Seite 1 von 1
Datum : 901125	Modell :		Ersetzt :
Signatur : LBC	Gegenstand : Matten		Von der Fahrgestelnr. : 2001
			Bis zur Fahrgestelnr. :

Beschreibung

Der Boden vor dem Fahrersitz und im Gepäckraum ist mit profilierten Gummimatten versehen. Zum Gleitschutz ist die Matte vor dem Fahrersitz mit einer Schaumgummizwischenlage zur Karosserie hin unterlegt.

Reinigung der Matten

Die Matten werden mit Seifenwasser gereinigt.

Achtung: Wie bei dem übrigen Fahrzeug dürfen die Matten auch nicht mit Vinylpflege-
mitteln behandelt werden, weil diese
den Gleitschutz verringern. Wenn die
Matten nicht gereinigt werden können,
müssen sie ausgetauscht werden.

Die Schaumgummizwischenlage wird mit Seifenwasser gereinigt. Die Zwischenlage darf nicht gewrungen werden, und das Wasser muss deshalb ausgedrückt werden. Die Zwischenlage darf erst dann in ihren Platz im Fahrzeug gelegt werden, wenn sie ganz trocken ist.